

Handschuhe und Arbeitsbekleidung GmbH & Co. KG

Gewerbepark Zeestow

Gewerbering 5

14656 Brieselang

Tel. +49 332 349 060

Fax +49 332 349 06 40 (- 46)

www.trebeshenning.de

info@trebeshenning.de

Datenblatt

Modell: 340 Molde 1

SIREX®

Artikel-Nr.: 105 001 42

Material:	Nylon, grau/schwarz
Beschichtung:	Nitrilschaum-Beschichtung
Normen:	EN ISO 21420 EN 388 Kat. 2
Größen:	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL, 12/XXXL
Gauge:	15 gg
Verpackungseinheit:	12 Paar
pro Karton:	144 Paar



Beschreibung

5-Finger-Feinstrick-Handschuh aus Nylon, Handfläche und Finger mit einer leichten Nitrilschaumbeschichtung, Strickbund, atmungsaktiv, sehr flexibel, gute Passform, sehr gutes Tastgefühl, Top-Qualität, Länge ca. 22 - 27 cm

EN 388:2016
+A1:2018



4131X



EN ISO 21420
Allgemeine Anforderungen
für Handschuhe



Anwendungsgebiete

Baugewerbe, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Montagetätigkeiten der Automobil- und Zuliefererindustrie, KFZ- und Nutzfahrzeuge, Agrarindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Werkstätten, Lager-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lagerhaltung, Logistik und Transport, für alle allgemeinen handwerklichen Arbeiten

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken	
Abriebfestigkeit:	4
Schnittfestigkeit:	1
Weiterreißfestigkeit:	3
Durchstichfestigkeit:	1
TDM Cut (ISO 13997)	X