

Handschuhe und Arbeitsbekleidung GmbH & Co. KG

Gewerbepark Zeestow

Gewerbering 5

14656 Brieselang

Tel. +49 332 349 060

Fax +49 332 349 06 40 (- 46)

www.trebeshenning.de

info@trebeshenning.de

Datenblatt

Modell: 2030/FL/KEV

Carex®

Artikel-Nr.: 105 001 87

Material:	Nappaleder, grau Rindspaltleder, grau
Normen:	EN ISO 21420 EN 388 Kat. 2 EN 407 EN 12477
Größen:	8, 9, 10, 11, 12
Verpackungseinheit:	12 Paar
pro Karton:	120 Paar

Beschreibung

5-Finger-Schweißerschutzhandschuh aus Nappaleder, Nähte aus Aramidgarn, Flügeldäumen, Pulsschutz, Spaltlederstulpe, Top-Qualität, Lederstärke: ca. 0,8 - 0,9 mm, Gesamtlänge ca. 35 cm



Anwendungsgebiete

Schweißerarbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Baugewerbe, Handwerk, Entsorger, Versorger, Lager-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, Werkstätten, Sortierarbeiten, Logistik und Transport



EN 407:2020



41XX4X

EN 12477:2001+A1:2005
Typ B

EN 388:2016

+A1:2018



2122X



EN ISO 21420



Allgemeine Anforderungen
für Handschuhe

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken EN 388

Abriebfestigkeit:	2
Schnittfestigkeit:	1
Weiterreißfestigkeit:	2
Durchstichfestigkeit:	2
TDM Cut (ISO 13997)	X

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken EN 407 Schutzhandschuhe für Schweißer EN 12477

Begrenzte Flammenausbildung:	4
Kontaktwärme:	1
Konvektive Hitze:	X
Strahlungswärme:	X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:	4
Große Mengen flüssigen Metalls:	X
EN 12477:2001+A1:2005 Typ B	