

Handschuhe und Arbeitsbekleidung GmbH & Co. KG

Gewerbepark Zeestow

Gewerbering 5

14656 Brieselang

Tel. +49 332 349 060

Fax +49 332 349 06 40 (- 46)

www.trebeshenning.de

info@trebeshenning.de

Datenblatt

Modell: 13680 CutFlex® 2

Carex®

Artikel-Nr.: 105 004 14

Material:	HPPE/Nylon, grau/schwarz
Beschichtung:	Nitrilschaum-Beschichtung, Nitrilverstärkung zwischen Daumen/Zeigefinger
Normen:	EN ISO 21420 EN 388 Kat. 2 EN 407
Größen:	6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Gauge:	21 gg
Verpackungseinheit:	12 Paar
pro Karton:	72 Paar



Beschreibung

5-Finger-Feinstrick-Schnittschutzhandschuh aus HPPE/Nylon Garn, welches eine hohe Schnittfestigkeit garantiert, Handfläche und Finger mit schwarzer Nitrilschaumbeschichtung, Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, Strickbund, touchscreenfähig, Top-Qualität, Länge ca. 22 - 27 cm



Anwendungsgebiete

Glasindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Montagetätigkeiten der Automobil- und Zuliefererindustrie, Werkstätten, Lager-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Lagerhaltung, Logistik und Transport, für alle allgemeinen handwerklichen Arbeiten

EN 388:2016
+A1:2018



4X41F

EN 407:2020



X1XXXX



EN ISO 21420
Allgemeine Anforderungen
für Handschuhe



Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Abriebfestigkeit:	4
Schnittfestigkeit:	X
Weiterreißfestigkeit:	4
Durchstichfestigkeit:	1
TDM Cut (ISO 13997)	F